

TASKalfa



> ПЕЧАТЬ > КОПИРОВАНИЕ
> СКАНИРОВАНИЕ > ФАКС

TASKalfa 4002i

ЧЕРНО-БЕЛОЕ МФУ
ФОРМАТА А3

ВЫСОКО- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО



TASKalfa 4002i — новое надежное МФУ на страже документооборота Вашего бизнеса. Это гибкое, производительное и надежное офисное устройство с широким цифровым функционалом предлагает пользователям неограниченные возможности для оптимизации бизнес-процессов. Интуитивно-понятный цветной сенсорный дисплей панели управления открывает доступ в мир копирования, печати, цветного сканирования и дополнительных возможностей, включая отправку факсимильных сообщений, опции обработки бумаги и финишной обработки документов. МФУ TASKalfa 4002i придет в Ваш офис всерьез и надолго.

- > До 40 страниц формата А4 в минуту
- > Базовое разрешение печати 1 200 x 1 200 точек на дюйм, 2-х битная глубина (эквивалент качества печати 4 800 x 1 200 точек на дюйм)
- > Гибкие возможности обработки до 7 150 листов различных форматов (от А6 до SRA3)
- > Производительные финишные опции, включая эргономичный внутренний финишер
- > Оперативная память на 4 Гб, твердотельный накопитель (SSD) на 8 Гб + жесткий диск на 320 Гб
- > Высокоскоростное цветное сканирование
- > Комплексная поддержка всех самых современных мобильных технологий
- > Долговечные компоненты для непревзойденной надежности, эффективности и экологичности



Устройство TASKalfa 4002i создано на базе уникальных долговечных компонентов, что является гарантом эффективности и надежности даже в условиях повышенных рабочих нагрузок. МФУ обеспечивает непревзойденную производительность и максимальную гибкость при минимальном воздействии на окружающую среду.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технология: Черно-белое лазерное устройство KYOCERA с программной платформой HyPAS™
Размеры сенсорной панели: Цветной сенсорный дисплей панели управления с диагональю 22,8 см (9 дюймов) и различными углами наклона (15-90 градусов)
Скорость печати: До 40/20 страниц форматов А4/А3 в минуту
Разрешение печати: 1 200 x 1 200 точек на дюйм, 2-х битная глубина (эквивалент качества печати 4 800 x 1 200 точек на дюйм)
Время выхода первого отпечатка: Около 4,5 секунд или менее
Центральный процессор: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 ГГц
Память: Оперативная память на 4 Гб, твердотельный накопитель (SSD) на 8 Гб + жесткий диск на 320 Гб
Стандартный интерфейс: 4 USB 2.0 (высокоскоростной), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseT/1000 BaseT, слот для дополнительного сервера печати, слот для дополнительной карты SD, слот для дополнительного факса
Габаритные размеры (ширина, глубина, высота):
 Основное устройство: 602 x 665 x 790 мм
Вес: Основное устройство: около 83 кг
Питание: 220 ~ 240 В, 50/60 Гц
Потребление энергии:
 Печать: 610 Вт
 В режиме ожидания: 40 Вт
 В спящем режиме: 1 Вт или менее
Шум (уровень звукового давления ISO 7779 / ISO 9296):
 Печать: 51,2 дБ
 В режиме ожидания: 33,6 дБ
Стандарты безопасности: GS, TÜV, CE
 Устройство произведено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и экологического стандарта ISO 14001.
 Соответствует директиве ЕС «Об ограничении содержания вредных веществ (RoHS)».

ОБРАБОТКА БУМАГИ

Все показатели рассчитаны, исходя из максимальной толщины листа бумаги, равной 0,11 мм.
Подача бумаги:
 Универсальный податчик на 150 листов плотностью 52-300 г/м² (для баннеров — 135-165 г/м²) и форматов А6R-SRA3 (320 x 450 мм), табулированной бумаги (136-256 г/м²), баннеров макс. формата 320 x 1 220 мм; 2 универсальные кассеты для бумаги на 500 листов плотностью 52-300 г/м² и форматов 105 x 148 – 320 x 450 мм. Максимальный объем подачи бумаги с дополнительным оборудованием: 7 150 листов формата А4
Дуплексный блок: Дуплексный блок в стандартной комплектации поддерживает печать на бумаге плотностью 64-256 г/м² и форматов А6R-SRA3 (320 x 450 мм)
Выходной лоток: 500 листов лицевой стороной вниз в стандартной комплектации с возможностью увеличения макс. до 4 300 листов

ФУНКЦИИ ПЕЧАТИ

Язык контроллера: PRESCRIBE
Эмуляция: PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (совместим с PostScript 3), прямая печать PDF-файлов, прямая печать XPS- и OpenXPS-файлов
Операционные системы: Актуальные версии ОС Windows, MAC OS X версии 10,8, UNIX, LINUX, прочие ОС по запросу.
Шрифты/штрих-коды: 93 векторных шрифта (PCL), 136 шрифтов (KPDL3), 8 шрифтов (Windows Vista), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрих-кодов, 1 тип двумерных штрих-кодов (PDF-417)
Возможности печати: Прямая печать PDF-файлов с шифрованием, печать по сетевому протоколу печати (IPP), печать сообщений электронной почты, печать через сетевые службы на устройствах (WSD), безопасная печать через SSL, IPsec, SNMPv3, быстрое копирование, функция Proof and Hold (возможность выводить на печать черновую копию документа для проверки, прежде чем печатать весь объем), индивидуальная печать (Private Print), функция сохранения и управления заданиями
Поддержка мобильной печати: Мобильное приложение для печати и сканирования KYOCERA Mobile Print для iOS и Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

ФУНКЦИИ КОПИРОВАНИЯ

Макс. размер оригинала: А3
Тиражирование: 1 – 999
Диапазон масштабирования: 25-400 % с шагом 1 %
Предусмотренные коэффициенты пошагового масштабирования: 5 шагов — уменьшение / 5 шагов — увеличение
Функции цифрового копирования: Однократное сканирование с тиражированием при печати, электронная сортировка копий, режимы компоновки «2 страницы на 1 листе» и «4 страницы на 1 листе», повторное копирование изображения, нумерация страниц, вставка обложки, режим буклета, прерывание копирования, наложение изображения, функция штампа и пропуск пустой страницы.
Режим экспонирования: автоматический режим, ручной режим: 16 шагов
Настройки изображения: Текст+фото, текст, фото, карта

ФУНКЦИИ СКАНИРОВАНИЯ

Функциональные возможности: Сканирование с отправкой по электронной почте, сканирование с отправкой на FTP, сканирование с отправкой по протоколу SMB, сканирование на USB-носитель, сканирование на жесткий диск, TWAIN-сканирование, WSD-сканирование
Скорость сканирования: (формат А4, разрешение 300 точек на дюйм, двустороннее сканирование с DP-7110) для ч/б изображений: 180 в минуту, для цветных изображений: 180 в минуту
Разрешение сканирования: 600 x 600 точек на дюйм, 400 x 400 точек на дюйм, 300 x 300 точек на дюйм, 200 x 400 точек на дюйм, 200 x 200 точек на дюйм, 200 x 100 точек на дюйм (24 бита)
Макс. размер сканируемого оригинала: А3, баннер до 1 900 мм с дополнительным податчиком документов
Распознавание оригинала: Текст, фото, текст + фото, оптимизация для оптического распознавания символов
Типы файлов: PDF (PDF-файлы с высокой степенью компрессии, зашифрованные PDF-файлы, PDF/A), PDF-файлы с возможностью поиска (опция), JPEG, TIFF, XPS- и OpenXPS-файлы

ФУНКЦИИ ОТПРАВКИ ФАКСИМИЛЬНЫХ СООБЩЕНИЙ (ОПЦИЯ)

Совместимость: Протокол ITU-T Super G3
Скорость модема: Макс. 33,6 Кбит/с
Скорость передачи: Не более 3 экз. (JBIG)
Разрешение факса:
 Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм
 Улучшенное: 200 x 200 точек на дюйм
 Высокое: 200 x 400 точек на дюйм
 Сверхвысокое: 400 x 400 точек на дюйм, 600 x 600 точек на дюйм
Максимальный размер оригинала: А3, баннер макс. до 1 600 мм
Метод сжатия: JBIG, MMR, MR, MH
Функциональные возможности: Опц. интернет-факс, сетевой факс, передача с поворотом, прием с поворотом, прием двусторонних документов, прием в память, ящик для сообщений, удаленная диагностика, двунаправленная работа с установленной системой Fax System 12

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Комплект тонера ТК-6325: Средний расход тонера при 6 % заполнении страницы формата А4 — 35 000 страниц.
Емкость для отработанного тонера WT-8500: 40 000 страниц (при 6 % заполнении страницы)
Карtridge со скрепками:
SH-10 для DF-7100, DF-7120, BF-730
SH-12 для DF-7110

ОПЦИИ

Интерфейс факса Fax System 12
Internet Fax Kit (A) — опция интернет-факса
Комплект для расширения функциональных возможностей сканирования Scan Extension Kit (A):
 Сканирование с разрешением вплоть до PDF-файла с возможностью поиска (встроенная OCR)

Обработка бумаги

Автоподатчик документов DP-7100: (реверсивный), на 140 листов плотностью 35-160 г/м² (симплекс) и форматов А6R – баннер до 1 900 мм
Автоподатчик документов DP-7110: (однопроходной при дуплексном сканировании) на 270 листов плотностью 35-220 г/м² (симплекс) и 50-220 г/м² (дуплекс) и форматов А6R – баннер до 1 900 мм
Податчик бумаги PF-7100: 2x500 листов плотностью 52-300 г/м² и форматов А6R – SRA3 (320 x 450 мм), Folio
Податчик бумаги PF-7110: 2x1 500 листов плотностью 52-300 г/м² и форматов А4, B5, Letter
Боковой лоток для листов формата А4 PF-7120: 3 000 листов плотностью 60-300 г/м² и форматов А4, B5
DT-730(B) — Лоток
Финишер документов DF-7110* + АК-7100:
 Основной лоток: Макс. 4 000 листов формата А4 (3 000 листов с BF-730); макс. плотность — 52-300 г/м²; макс. формат — А6R-SRA3
 Дополнительный лоток: 200 листов формата А4; 52-300 г/м²; А6R-SRA3
 АК — 7100: 100 листов плотностью 52-300 г/м² и форматов А6R-SRA3
 Сшивание до 65 листов формата А4 или 30 листов формата А3 в трех местах, B5-SRA3
Финишер документов DF-7120* + АК-7100:
 Основной лоток: 1 000 листов формата А4 плотностью 52-300 г/м² и форматов А6R-SRA3, сшивание в 3-х положениях до 50 листов формата А4 или 30 листов формата SRA3
 АК — 7100: 100 листов плотностью 52-300 г/м² и форматов А6R-SRA3
 * Для использования финишера DF-7110 и DF-7120 требуется дополнительное приспособление АК-7100 (соединительный блок).
Внутренний финишер DF-7100
 Макс. 500 листов плотностью 52-300 г/м² и форматов А6R-SRA3
 Сшивание до 50 листов форматов А4-А3 в трех местах
 Дырокол PH-7C/PH-7D для DF-7120/DF-7110:
 2 отверстия/4 отверстия/шведский тип, 60-300 г/м², А5R-А3
Устройство сортировки отпечатков MT-730(B) для DF-7110:
 7 лотков на 100 листов формата А4 или 50 листов формата А3/B4 плотностью 60-165 г/м²
Устройство для изготовления буклетов и фальцовки в три сложения BF-730 для DF-7110:
 Поперечная фальцовка: бумага плотностью 52-256 г/м² и форматов А3, B4, А4R
 Буклетирование: макс. 16 листов плотностью 60-90 г/м² (64 страницы)
 Фальцовка без сшивания: макс. 5 листов плотностью 60-90 г/м²
 Фальцовка в три сложения: бумага плотностью 60-105 г/м² и формата А4R
 Множественная фальцовка в три сложения: 5 листов плотностью 60-90 г/м², 3 листа плотностью 91-105 г/м²
Разделитель заданий JS-7100:
 Внутренний разделитель заданий на 100 листов плотностью 52-300 г/м² и форматов А5R-SRA3
PH-7120: Внутренний дырокол для внутреннего финишера DF-7100
Держатель клавиатуры Keyboardholder 10
Безопасность
Цифровая клавиатура NK-7100
USB-считыватель идентификационных карт:
 Модуль активации USB-считывателя (B)
UG-33: Активация поддержки ThinPrint
UG-34: Эмуляция (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)
Опциональный интерфейс
IB-35: Интерфейс прямого Wi-Fi-доступа
IB-50: Сетевой контроллер Gigabit Ethernet 10 BaseT/100 BaseT/1 000 BaseT
IB-51: Беспроводной интерфейс для ЛВС
Верхняя крышка (E)
CB-7100W: Деревянная тумба с отсеком для хранения
CB-7110M: Металлическая тумба с отсеком для хранения



Официальный дистрибьютор Kyocera в Украине
 01054, г.Киев, ул. Гончара, 36-А
 (044) 234-33-46, 234-33-26
 www.kyocera.kiev.ua
 info@kyocera.kiev.ua

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
 Chuo-Ku – Осака 540-8585 – Япония – www.kyoceradocumentsolutions.com

Компания KYOCERA Document Solutions не гарантирует отсутствия ошибок в характеристиках. Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Информация верна на момент публикации. Другие наименования марок и продуктов могут являться зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками, принадлежащими их законным владельцам, что признается в настоящем документе.

